



The Original American Additives Since 1921

CATALYTIC, EXHAUST & EMISSIONS SYSTEM CLEANER ガソリン触媒 エキゾースト&エミッションシステムクリーナー CATコンプリート

排気ガス検査対策の究極の燃料系クリーナー 触媒&O2センサー&EGR対応!

商品概要

CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGRなどの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。

これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。

●品番: RP-44720 ●容量: 425ml ●ケース入数: 4本

洗浄対象

- 触媒 ●O2センサー
- エキゾーストマニホールド
- EGR ●スパークプラグ
- 吸排気バルブ ●燃焼室
- 燃料インジェクター など

使用場面

- 排気ガス検査に通らない
- エンジン警告灯の点灯
- HC, CO, NOx排出量の削減
- P0420を解決する
- 燃料系全体のパフォーマンス復活

■使用方法

本製品はガソリン車専用です。

軽自動車の場合 (タンク容量25ℓ程度)

燃料タンクの約1/2を満たした状態でボトル1/2本を添加してください。

普通車の場合 (タンク容量50ℓ程度)

燃料タンクの約1/2を満たした状態でボトル1本を添加してください。

※燃料タンクがさらに大きい場合は、燃料を少なくしてご調整ください。

- ①添加後は、車両を約30~50km程度走行させてください。
その時、低いギアで低速走行してください。この工程により触媒に高濃度の洗浄剤が浸透し、軽度の症状ならこの段階で改善します。
- ②上記の走行後は、満タンまで給油し、なるべく燃料が少なくなるまで走行してください。その間もクリーンアップを続けます。

- ※1. 走行できない場合は、添加後に2000回転以上で時折アクセルを踏み込んだりしながら1時間以上アイドリングしてください。
- ※2. 燃料満タン時に添加することも可能ですが、希釈度が低くなるため製品のもつ100%の性能を発揮できない可能性があります。
- ※3. 予防整備で使う場合は、8,000kmの走行ごとに使用することで、燃料系と排気系が綺麗に保たれ故障リスクを大幅に減少させます。

さらに詳しい情報はこちらをご覧ください。



コラム記事 車検の常識を変える!?
触媒クリーナー「CATコンプリート」とは




公式動画 (日本語翻訳版)
CATコンプリート 紹介動画



テストレビュー

テスト協力元: 愛知県T社様
実験車両: レクサスRX350 (2015年登録)
走行距離82,000キロ 使用燃料: ハイオク指定



コメント: 触媒そのものは非分解のため、触媒の真ん中に付いているO2センサーも触媒同様の汚れになっていると、施工前にO2センサーを外して観察、撮影。
満タン給油時にリスロンCATコンプリートを投入し、燃料が空になるまで通常使用。再度O2センサーを外して観察、撮影、保存。
O2センサーの中心内部まで綺麗になっていることに驚く。

輸入総販売元



株式会社リークラボ・ジャパン

奈良本社 〒630-0101 奈良県生駒市高山町5655
TEL: 0743-21-0005 FAX: 0743-21-0006
https://leaklab-japan.com/